



DEFINITION

SICURA FLUO, série UV adaptée à la colorimétrie du système Pantone® et permet la réalisation des teintes fluorescentes du nuancier, applicable en offset à sec ou offset humide.

DOMAINES D'APPLICATION

Tous travaux d'édition et d'emballages nécessitant l'emploi de nuances Pantone.

SECURITE ALIMENTAIRE

- Emballage alimentaire primaire mono-enveloppe : **NON**
- Emballage alimentaire primaire multi-enveloppes : **NON**

SUPPORTS

- Papiers offset et papiers couchés brillants et mats.
- Cartons de toute nature
- Supports plastiques type OPP (adhérence à vérifier dans vos conditions d'impression).

CARACTERISTIQUES - PERFORMANCES

⇨ SUR MACHINE

- Facilité d'emploi, régularité du comportement eau/encre
- Compatible avec tous les types de mouillage avec ou sans alcool
- Adaptée aux vitesses d'impression rapides

⇨ DE L'IMPRIME

- Bon niveau de brillance
- Non solide à la lumière
- Pas de surimpression laser ou thermique possibles
- Bonne résistance à l'abrasion
- Vernissabilité UV déconseillée

SPECIFICATIONS

- En raison de la faible solidité à la lumière, la teinte peut être altérée après son exposition aux lampes UV du sécheur et devenir plus sale.
- Ne pas utiliser sur supports thermiques
- Stabilité de stockage garantie 12 mois (voir date conseillée sur l'emballage)
- Stocker au frais de préférence
- Les emballages ouverts doivent être protégés de la lumière et impérativement fermés après utilisation.
- Merci de consulter les fiches de données de sécurité pour toutes informations complémentaires.



LES ADDITIFS

Pour certains supports ou selon certaines conditions machine, des ajustements de propriétés des encres peuvent être nécessaires, les additifs à employer doivent être choisis en fonction du but à atteindre et parfaitement compatibles avec les encres correspondantes. De plus il est rappelé que les doses recommandées doivent être rigoureusement respectées.

Rôle	Désignation	Références	Proportions
Diluant	Diluant Réactif	81-470072-0	1 à 5 %
Pâte anti-tack	Pâte anti-tack	71-470111-7	1 à 3 %
Améliore la réactivité	Photo-initiateur	71-470179-4	2 à 5 %
Nettoyant	UV Wash 1860	85-650157-2	Pur

- ✓ Avec cette série nous recommandons les additifs de mouillage de notre Gamme AQUA. Merci de contacter notre service technique, afin de déterminer la référence à utiliser en fonction de votre équipement et de votre application.

CONDITIONNEMENTS

- ✓ Boîte métallique sous vide 1.0 kg Code emballage 1180

LA GAMME

Teintes	Références	Correspondance Pantone®	Solidité lumière
Bleu	71-110954-6	801	1
Vert	71-500379-4	802	1
Jaune	71-300551-0	803	1
Orange	71-700220-8	804	1
Rouge	71-801084-6	805	1
Rose	71-801085-3	806	1
Magenta	71-801086-1	807	1

Ces informations sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en laboratoire avec les procédés et pour les types d'utilisation spécifiés. Etant donné la diversité des supports et des conditions d'impression, elles sont communiquées à titre indicatif, sans engagement ni garantie, et doivent faire l'objet de validations industrielles avant utilisation des produits. Dans le souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à la composition de nos produits et au contenu de nos fiches techniques. Notre responsabilité est régie par nos conditions de vente.