



DEFINITION

Série de bases Fluo offset destinées à reproduire les teintes fluorescentes du nuancier PANTONE®. Cette série haute concentration permet la réalisation des teintes fluorescentes du nuancier PANTONE® en un seul passage.

DOMAINES D'APPLICATION

Tous travaux d'édition et d'emballages nécessitant l'emploi de nuances fluorescentes Pantone®.

SECURITE ALIMENTAIRE

- Emballage alimentaire primaire mono-enveloppe : **NON**
- Emballage alimentaire primaire multi-enveloppes : **NON**

Dans le cas d'applications pour l'emballage alimentaire, merci de contacter nos services techniques pour une recommandation produits.

SUPPORTS

Papiers couchés brillants
Papiers couchés mats ou demi-mats
Papiers offset, pigmentés ou surfacés
Papiers recyclés
Cartes couchées
Cartons couchés

CARACTERISTIQUES - PERFORMANCES

⇒ SUR MACHINE

- Facilité d'emploi, régularité du comportement eau/encre
- Compatible avec tous les types de mouillage avec ou sans alcool
- Adaptée aux vitesses d'impression rapides
- Encre non fraîche
- Très stable sur les rouleaux

⇒ DE L'IMPRIME

- Bon niveau de brillance
- Haute intensité
- Fixation rapide, séchage final par oxydation
- Non solide à la lumière
- Vernissable acrylique uniquement
- Bonne résistance à l'abrasion

REMARQUES – MISE EN GARDE

- L'utilisation de sècheur air chaud ou IR, améliore le séchage et la brillance, nous recommandons toutefois de ne pas dépasser 30°C en pile
- Comme la plupart des encres fluorescentes, les bases de notre séries TEMPO FLUO ne sont pas solides à la lumière.

